



Cooling, conditioning, purifying.



TAEevn
TECH

**Refroidisseur d'eau à condensation par air
Gamme industrielle avec Evaporateur immergé dans le réservoir d'eau**



Validité jusqu'au 31 décembre 2017
Prix Tarif HT Mensuel Départ Ternay (69)
rev 1 du 28_01_2016

MODELE	TAEevo																
Puissance frigorifique - TAEevo (kW) régime d'eau 7/12°C air 35°C	M10	020	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	402	502	602	702	802
Unité de base avec pompe P3 (pompe avec pression disponible 3 bar)	4 930	8 360	10 690	11 950	14 370	16 600	18 510	20 850	24 590	27 180	28 960	31 500	40 480	43 810	48 000	53 200	57 150
Unité de base avec pompe P3 Loyer mensuel période de 1 à 3 mois	490	840	1 070	1 200	1 440	1 660	1 850	2 090	2 460	2 720	2 900	3 150	4 050	4 380	4 800	5 320	5 720
Unité de base avec pompe P3 Loyer mensuel période de 4 à 12 mois	370	630	800	900	1 080	1 250	1 390	1 570	1 850	2 040	2 180	2 360	3 040	3 290	3 600	3 990	4 290

PRESTATIONS TECHNIQUES	M10	020	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	402	502	602	702	802
Mise en service (France métropolitaine) / Garantie 2 ans	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

INFORMATIONS TECHNIQUES	M10	020	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	402	502	602	702	802
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	220/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Raccordement	1/2" M	3/4" F	1" F	1" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2 1/2" F	2 1/2" F	2 1/2" F	3" F	3" F
Capacité du réservoir en litre	25	60	115	115	140	255	255	255	350	350	350	350	500	500	500	678	678
Pression maximum (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Débit d'air (m3/h)	2 025	3 150	6 500	6 150	8 150	14 200	13 600	13 600	16 200	16 000	22 200	21 600	45 800	44 400	42 800	63 900	62 100
Niveau sonore dB(A) à 10m	47,0	52,4	53,1	53,1	53,6	54,1	54,1	55,0	56,3	56,3	58,0	58,0	61,5	61,5	61,5	62,2	62,6
Puissance installée (kW)	2,8	3,9	5,7	7,4	12,0	14,4	18,3	20,5	23,7	27,0	31,1	36,3	48,9	55,5	61,4	70,5	79,5
Intensité maximale (A)	14,0	6,9	10,2	12,9	20,2	24,6	31,3	37,0	39,9	45,9	52,5	63,1	81,6	93,5	103,0	119,3	142,2
Intensité de démarrage (A)		34,0	50,0	66,0	113,0	120,0	144,0	178,0	134,0	144,0	168,0	207,0	176,0	192,0	219,0	235,0	286,0
Poids (kg)	83	210	324	347	483	642	656	672	948	1 031	1 064	1 075	1 701	1 750	1 786	2 267	2 287
Largeur (mm)	575	560	660	660	761	761	761	761	866	866	866	866	1 255	1 255	1 255	1 250	1 250
Longueur (mm)	593	1 284	1 315	1 315	1 862	1 862	1 862	1 862	2 250	2 250	2 250	2 250	3 298	3 298	3 298	3 535	3 535
Hauteur (mm)	786	795	1 373	1 373	1 437	1 437	1 437	1 437	2 054	2 054	2 054	2 054	2 119	2 119	2 119	2 151	2 151

N.B. Le refroidisseur TAE Evo M10 doit obligatoirement être installé en intérieur.
Le fluide à refroidir doit être adapté à l'utilisation et à l'implantation sous la responsabilité de l'utilisateur. (Un dispositif antigel peut être nécessaire.)
Les transport aller et retour sont en plus
Règlement à 45 jours fin de mois
Location par mois entier
Signature obligatoire d'un contrat de location

LOCATION France métropolitaine

MTA France S.A.S. - 22 Avenue ZAC de Chassagne 69360 TERNAY - Tel + 33 (0)4 72 49 89 89 - Fax +33 (0)4 72 49 89 80 - www.mtafrance.fr - devis@mta-fr.com