

Refroidisseur d'eau à condensation par air (froid seul ou réversible PAC)



Validité jusqu'au 31 décembre 2017
Prix Tarif HT Départ Ternay (69)
rev 1 du 10 12 2016

MODELE	CY	HCY	013	015	020	031	051	071	081	101	131	171	211	251	301
Puissance frigorifique - CY (kW) Régime d'eau 7/12°C air 35°C	x		4,2	5,2	7,1	10,0	14,4	18,5	22,3	29,2	38,4	44,0	51,3	59,5	66,2
Puissance calorifique - HCY (kW) Régime d'eau 45/40°C air 7°C (87%)		x	4,6	5,6	7,3	10,5	15,4	19,1	23,0	29,9	39,2	44,1	53,2	60,0	68,4
Unité de base (Froid)	x		4 180	4 300	4 580	6 130	6 680	7 550	9 150	10 520	12 900	14 400	17 150	19 430	20 800
Unité de base réversible (PAC)		x					7 750	8 550	10 690	12 230	15 780	17 380	20 800	22 290	23 890
ACCESSOIRES - COOLING CIRCUIT	CY	HCY	013	015	020	031	051	071	081	101	131	171	211	251	301
Régulation de la ventilation par étage	x		-60	-60	-60										
ACCESSOIRES - HYDRAULIC CIRCUIT	CY	HCY	013	015	020	031	051	071	081	101	131	171	211	251	301
Pompe P0	x	x	630	630	630				690	690	740	740	830	960	960
Réservoir d'accumulation + pompe P0	x	x	1 060	1 060	1 060				1 250	1 250	1 400	1 400	1 490	1 650	1 650
Double pompe P0 (1 en secours)		x							1 600	1 600	1 830	1 830	2 120	2 400	2 400
Réservoir d'accumulation + double pompe P0	x								2 150	2 150	2 490	2 490	2 800	3 090	3 090
		x									2 490	2 490	2 800	3 090	3 090
Pompe P1	x	x	720	720	720	720	720	720	780	780	830	830	950	1 060	1 060
Réservoir d'accumulation + pompe P1	x	x	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 350	1 350	1 510	1 510	1 630	1 720	1 720
Double pompe P1 (1 en secours)		x							1 750	1 750	2 000	2 000	2 350	2 700	2 700
Réservoir d'accumulation + double pompe P1	x										2 000	2 000	2 350	2 700	2 700
		x									2 290	2 290	2 660	3 020	3 380
		x									2 660	2 660	3 020	3 380	3 380
Traçage hors gel			120	120	120	200	200	200	230	230	290	290	290	290	290
unité sans réservoir d'accumulation et/ou pompe	x	x	290	290	290	420	420	420	440	440	520	520	520	520	520
unité avec réservoir d'accumulation et/ou pompe	x	x													
ACCESSOIRES - DIVERS	CY	HCY	013	015	020	031	051	071	081	101	131	171	211	251	301
Batterie à air avec traitement de protection (epoxy)	x	x	1 430	1 430	1 430	1 720	1 720	1 830	1 830	2 120	2 120	2 400	2 400	2 750	2 750
KITS - DIVERS	CY	HCY	013	015	020	031	051	071	081	101	131	171	211	251	301
Kit plots anti-vibratiles	x	x	90	90	90	140	140	140	310	310	420	420	420	420	420
Kit filtres aux condenseurs	x	x	140	140	140	210	210	210	310	310	490	490	560	560	560
Kit de protection et de réglage hydraulique			200	200	200	200	200	200	280	280	380	380	560	560	560
Kit bac de récupération des condensats		x					270	270							
Kit commande à distance par signal			160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Kit afficheur dupliqué à distance (afficheur VI610, sans câbles)	x	x	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Interface série			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
RS485 (ModBus)	x	x	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190
Passerelle Modbus / Trend	x	x	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
XWEB300D supervisor (1)	x	x	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
XWEB300D supervisor incl. GSM modem (1)	x	x													
PRESTATIONS TECHNIQUES	CY	HCY	013	015	020	031	051	071	081	101	131	171	211	251	301
Mise en service (France métropolitaine) / Garantie 2 ans	x	x	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

N.B. Les accessoires sont montés d'usine sur les machines. Les kits sont livrés séparément.

Pour le démarrage progressif des compresseurs voir le tarif spécifique.

(1) Le kit XWEB300D doit toujours être associé avec le kit RS485 qui doit être commandé séparément.

* Puissances frigorifique pour régime d'eau 7/12 °C - température ambiante 35 °C sans glycol