



Validité jusqu'au 31 décembre 2017
 Prix Tarif HT Départ Ternay (69)
 rev 1 du 10_12_2016

Refroidisseur d'eau à condensation par eau
Gamme industrielle avec Evaporateur immergé dans le réservoir d'eau

MODELE	TWEevo																	
	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802	
Puissance frigorifique - TAEevo (kW) Régime d'eau 7/12°C eau condenseur 35/30°C																		
Unité de base avec pompe P3 (pression disponible 3 bar) (1)	13 200	14 790	19 340	21 440	23 080	26 130	29 390	31 570	31 700	34 540	40 130	44 300	45 530	49 530	53 810	60 000	66 200	
Emballage spécifique pour container									410	410	540	540	720	720	960	960	960	

ACCESSOIRES - CIRCUIT HYDRAULIQUE	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Unité sans pompe P3 (3 bar)	-440	-440	-510	-510	-480	-480	-660	-660	-1 020	-1 020	-1 220	-1 220	-1 430	-1 430	-1 430	-1 910	-1 910
Unité avec pompe P5 (pompe avec pression disponible 5 bar)	570	570	690	690	660	660	980	980	920	920	1 020	1 020	1 290	1 290	1 290	1 670	1 670
Double pompe P3 (1 en secours)							3 490	3 490	3 870	3 870	4 470	4 470	5 720	5 720	5 720	6 670	6 670
Double pompe P5 (1 en secours)							4 900	4 900	4 880	4 880	5 850	5 850	6 670	6 670	6 670	8 000	8 000
Non ferreux - Fonctionnement sous pression (*)	2 960	3 190	3 990	4 780	4 790	5 180	5 660	5 660	6 960	6 960	Veillez nous contacter						
Unité sans vanne pressostatique (1)	-690	-720	-2 000	-2 000	-1 910	-1 910	-1 910	-2 020	-1 880	-2 240	-2 240	-2 240	-3 340	-3 340	-3 340	-3 340	-3 340
Unité avec vanne pressostatique eau de puit	-120	-120	-1 140	-1 140	-1 090	-1 090	-1 090	-1 090	-210	-210	-210	-210	-240	-240	-240	-240	-240
Traçage hors gel évaporateur	520	520	570	570	550	550	600	600	560	560	770	770	720	720	720	1 200	1 200
Détendeur électronique			2 050	2 140	2 050	2 050	2 290	2 290	2 140	2 140	3 050	3 050	4 290	4 290	4 290	4 770	4 770
By-pass automatique interne sur circuit d'eau (coté froid)	910	910	1 310	1 310	1 260	1 260	2 180	2 180	2 040	2 040			3 810	3 810	3 810		

ACCESSOIRES - DIVERS	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Tension 460/3/60 sans norme UL, unité avec pompe P3											770	770	960	960	960	1 200	1 200

KITS - DIVERS	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Kit vase d'expansion (circuit à pression atmosphérique)	350	350	350	350	330	330	330	330	310	310	440	440	410	410	410	460	460
Kit vase d'expansion + apport d'eau automatique (circuit sous pression)	550	550	550	550	530	530	570	570	530	530	790	790	740	740	740	860	860
Kit de remplissage de glycol (seulement pour les circuit sous pression)	320	320	350	350	330	330	450	450	420	420	700	700	660	660	660	N.A.	N.A.
Kit de protection et de réglage hydraulique	170	170	220	220	400	400	400	400	570	570	570	570	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Kit de 4 roulettes (perçage duschassis à prévoir)	220	220	220	220	280	280	280	280									
Kit by-pass externe automatique	Veillez nous contacter																
Kit vanne pressostatique "eau de tour"	Veillez nous contacter																
Kit vanne pressostatique "eau de puit"	Veillez nous contacter																
Kit de modularité IC 208 CX	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Kit de conversion pour modularité IC 208 CX (1 kit par unité)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Afficheur dupliqué pour contrôle à distance dixel VICX620 pour IC208CX	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300							
Afficheur dupliqué pour contrôle à distance dixel visograph vgi890 avec afficheur LCD	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750							
Interface série	Kit supervision RS485 (Dixell)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	Kit Passerelle Modbus/Trend	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
	Kit supervision XWEB300D (Dixell)	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760
	Supervision XWEB300D + modem GSM (Dixell)	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430

PRESTATIONS TECHNIQUES	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Mise en service (France métropolitaine) / Garantie 2 ans	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

N.B. Les accessoires sont montés d'usine sur les machines. Les kits sont livrés séparément.

(1) Unité de base avec vanne pressostatique modulante en standard