

Refroidisseur d'eau à condensation par eau Gamme climatisation avec échangeurs à plaques Module hydraulique indépendant



Validité jusqu'au 31 décembre 2018

Prix Tarif HT Départ Ternay (69)
rev 1 du 21_12_2017

MODELE	HOCT	018	022	030	040	050	070	100	130	150	200	230	280	350	400	500	600
Puissance calorifique - HOCT (kW) Régime d'eau 45/40°C eau évaporateur 7°C	x	5,0	6,0	8,0	12,0	17,0	26,0	34,0	45,0	50,0	68,0	77,0	94,0	118,0	134,0	172,0	200,0
Unité de base réversible (PAC)	x	5 220	5 580	5 760	6 570	7 530	8 730	10 070	11 520	13 260	18 360	19 320	21 420	25 140	27 600	31 800	35 400
ACCESSOIRES - DIVERS	HOCT	018	022	030	040	050	070	100	130	150	200	230	280	350	400	500	600
Isolation phonique du compresseur	x	140	140	170	180	190	210	240	240	270	360	360	390	480	480	600	600
KITS - CIRCUIT HYDRAULIQUE	HOCT	018	022	030	040	050	070	100	130	150	200	230	280	350	400	500	600
Module hydraulique (réservoir d'accumulation + pompe P0)	x	3 390	3 390	3 390	3 390	3 620	3 620	3 850	3 850	4 130	5 780	5 780	6 230	6 230	7 330	7 330	7 330
Module hydraulique (réservoir d'accumulation + pompe P1)	x	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3 850	3 850	4 080	4 080	4 680	6 230	6 230	6 880	6 880	8 070	8 070	8 070
Vanne pressostatique	x	Disponible sur consultation (contactez MTA)															
Eau de tour	x	1 190	1 190	1 190	1 190	1 650	1 650	1 830	1 830	1 830	1 930	1 930	2 570	2 570	2 930	2 930	2 930
Eau de ville	x	1 190	1 190	1 190	1 190	1 650	1 650	1 830	1 830	1 830	1 930	1 930	2 570	2 570	2 930	2 930	2 930
KITS - DIVERS	HOCT	018	022	030	040	050	070	100	130	150	200	230	280	350	400	500	600
Kit plots anti-vibratiles	x	90	90	90	90	140	140	140	140	140	320	320	320	320	440	440	440
Kit afficheur dupliqué à distance VI610 (câble non inclus)	x	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Serial interface	x	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
RS485 (ModBus) (1)	x	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
Passerelle Modbus / trend	x	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
XWEB300D superviseur (1)	x	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210
XWEB300D superviseur incl. GSM modem	x	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210	3 210
PRESTATIONS TECHNIQUES	HOCT	018	022	030	040	050	070	100	130	150	200	230	280	350	400	500	600
Mise en service (France Métropolitaine) / Garantie 2 ans	x	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

N.B. Les accessoires sont montés d'usine sur les machines. Les kits sont livrés séparément.

Pour le démarrage progressif des compresseurs voir le tarif spécifique.

Ces unités sont prévues pour une installation sous un abris et hors gel

(1) Le kit XWEB300D doit toujours être associé avec le kit RS485 qui doit être commandé séparément.

Les modèles HOCT400-600 sont réversibles uniquement par inversion des circuits hydrauliques à prévoir par le client