



**HAEevo** SEPR HT  
TECH SCOP



Validité jusqu'au 31 décembre 2018

Prix Tarif HT Départ Ternay (69)  
rev 1 du 18\_12\_2017

**Refroidisseur d'eau réversible en PAC avec batterie à air  
Gamme industrielle avec Evaporateur immergé dans le réservoir d'eau**

MODELE	HAEevo Tech									
Puissance frigorifique - HAEevo (kW) Régime d'eau 7/12 °C air 35°C	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Puissance calorique - HAEevo (kW) régime d'eau 45/40 °C air 7°C	11,7	15,3	20,6	26,0	34,1	40,0	45,0	50,5	57,7	69,1
Unité de base avec pompe P3 pump (3 bar pump)	14,0	18,0	23,6	30,5	41,0	46,7	53,7	61,2	69,7	83,9
Emballage pour transport en container	15 510	17 440	20 500	22 850	25 200	29 120	34 780	38 940	42 460	46 510
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	450	430	430	430	430
<b>ACCESSOIRES - CIRCUIT FRIGORIFIQUE</b>										
Détendeur électronique	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
	1 880	1 880	1 880	1 880	1 960	1 960	1 980	1 980	2 140	2 140
<b>ACCESSOIRES - CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>										
Unité sans pompe P3	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Unité avec Pompe P3 inversée (aspiration externe et refoulement dans la cuve évaporateur)	-440	-440	-500	-500	-730	-730	-700	-700	-1 070	-1 070
Unité avec pompe P5	710	710	840	840	900	900	910	910	960	960
Non ferreux - circuit d'eau sous pression	590	590	680	680	680	680	960	960	960	960
Traçage hors gel de l'évaporateur	2 930	3 220	3 920	4 710	4 930	5 320	5 550	5 550	7 310	7 310
	1 580	1 580	1 570	1 570	1 570	1 570	1 710	1 710	1 710	1 710
<b>ACCESSOIRES - DIVERS</b>										
Unité de base double fréquence avec pompe P3 (pression disponible 3 bar) 400/3/50 et 460/3/60	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Batterie à air avec traitement de protection (epoxy)	590	590	N.A.							
Variation de vitesse de la ventilation électronique (1)	Bientôt disponible									
	1 180	1 180	1 400	1 400	1 400	1 400	1 500	1 820	1 920	2 140
<b>KITS - DIVERS</b>										
Kit vase d'expansion (circuit à pression atmosphérique)	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Kit vase d'expansion + apport d'eau automatique (circuit sous pression)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Kit de remplissage de glycol (seulement pour les circuit sous pression)	570	570	570	570	570	570	610	610	610	610
Kit de protection et de réglage hydraulique	330	330	360	360	360	360	490	490	490	490
Kit de 4 roulettes (perçage du châssis à prévoir)	400	400	400	570	570	570	570	1 200	1 200	1 200
Kit de modularité IC 208 CX	280	280	280	N.A.						
Kit de conversion pour modularité IC 208 CX (1 kit par unité)	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420
Contrôle à distance VICX620 pour IC208CX	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Contrôle à distance VISOGRAPH VGI890 avec afficheur LCD	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
Interface série	Kit supervision RS485 (Dixell)	290	290	290	290	290	290	290	290	290
	Kit passerelle Modbus/Trend	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
	Kit supervision XWEB300D (Dixell)	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
	Supervision XWEB300D + modem GSM (Dixell)	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520
<b>PRESTATIONS TECHNIQUES</b>										
Mise en service (France métropolitaine) / Garantie 2 ans	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

N.B. Les accessoires sont montés d'usine sur les machines. Les kits sont livrés séparément.

(1) Non disponible pour la version 60Hz sans norme UL