

Refroidisseur d'eau à condensation par eau

Gamme industrielle avec Evaporateur immergé dans le réservoir d'eau



Validité jusqu'au 31 décembre 2018

Prix Tarif HT Départ Ternay (69)

rev 1 du 21_12_2017

MODELE	TWE ^{evn}	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Puissance frigorifique - TAE ^{evn} (kW) Régime d'eau 7/12°C eau condenseur 35/30°C		10,4	16,1	26,8	31,9	39,9	49,3	54,7	62,6	73,4	82,6	95,8	109,0	105,0	123,0	141,0	165,0	194,0
Unité de base avec pompe P3 (pression disponible 3 bar) (1)		13 860	15 530	20 300	22 510	24 230	27 430	30 860	33 150	33 280	36 270	42 140	46 510	47 800	52 000	56 500	63 000	69 500
Emballage spécifique pour container										430	430	560	560	750	750	750	1 000	1 000
ACCESSOIRES - CIRCUIT HYDRAULIQUE		031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Unité sans pompe P3 (3 bar)		-460	-460	-530	-530	-510	-510	-690	-690	-1 070	-1 070	-1 280	-1 280	-1 500	-1 500	-1 500	-2 000	-2 000
Unité avec pompe P5 (pompe avec pression disponible 5 bar)		600	600	720	720	690	690	1 030	1 030	960	960	1 070	1 070	1 350	1 350	1 350	1 750	1 750
Double pompe P3 (1 en secours)								3 660	3 660	4 060	4 060	4 700	4 700	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000
Double pompe P5 (1 en secours)								5 150	5 150	5 120	5 120	6 140	6 140	7 000	7 000	7 000	8 400	8 400
Non ferreux - Fonctionnement sous pression (*)		3 110	3 350	4 180	5 020	5 030	5 430	5 950	5 950	7 310	7 310	Veuillez nous contacter						
Unité sans vanne pressostatique (1)		-720	-750	-2 090	-2 090	-2 000	-2 000	-2 000	-2 120	-1 980	-2 350	-2 350	-2 350	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Unité avec vanne pressostatique eau de puit		-120	-120	-1 200	-1 200	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-220	-220	-220	-220	-250	-250	-250	-250	-250
Traçage hors gel évaporateur		540	540	600	600	580	580	630	630	590	590	800	800	750	750	750	1 250	1 250
Détendeur électronique				2 150	2 240	2 150	2 150	2 400	2 400	2 240	2 240	3 200	3 200	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000
By-pass automatique interne sur circuit d'eau (coté froid)		960	960	1 380	1 380	1 320	1 320	2 290	2 290	2 140	2 140			4 000	4 000	4 000		
ACCESSOIRES - DIVERS		031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Tension 460/3/60 sans norme UL, unité avec pompe P3												800	800	1 000	1 000	1 000	1 250	1 250
KITS - DIVERS		031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Kit vase d'expansion (circuit à pression atmosphérique)		360	360	360	360	350	350	350	350	330	330	460	460	430	430	430	480	480
Kit vase d'expansion + apport d'eau automatique (circuit sous pression)		580	580	580	580	550	550	590	590	550	550	830	830	780	780	780	910	910
Kit de remplissage de glycol (seulement pour les circuit sous pression)		330	330	360	360	350	350	480	480	440	440	740	740	690	690	690	N.A.	N.A.
Kit de protection et de réglage hydraulique		170	170	220	220	400	400	400	400	570	570	570	570	1 200	1 200	1 200	2 000	2 000
Kit de 4 roulettes (perçage duschassis à prévoir)		220	220	220	220	280	280	280	280									
Kit by-pass externe automatique																		
Kit vanne pressostatique "eau de tour"																		
Kit vanne pressostatique "eau de puit"																		
Kit de modularité IC 208 CX		2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Kit de conversion pour modularité IC 208 CX (1 kit par unité)		170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Afficheur dupliqué pour contrôle à distance dixel VICX620 pour IC208CX		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310							
Afficheur dupliqué pour contrôle à distance dixel visograph vgi890 avec afficheur LCD		780	780	780	780	780	780	780	780	780	780							
Interface série	Kit supervision RS485 (Dixell)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
	Kit Passerelle Modbus/Trend	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570
	Kit supervision XWEB300D (Dixell)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
	Supervision XWEB300D + modem GSM (Dixell)	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
PRESTATIONS TECHNIQUES		031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Mise en service (France métropolitaine) / Garantie 2 ans		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

N.B. Les accessoires sont montés d'usine sur les machines. Les kits sont livrés séparément.

(1) Unité de base avec vanne pressostatique modulante en standard

MTA France S.A.S. - 22 Avenue ZAC de Chassagne 69360 TERNAY - Tel + 33 (0)4 72 49 89 89 - Fax +33 (0)4 72 49 89 80 - www.mtafrance.fr - devis@mta-fr.com