

Refroidisseur d'eau à condensation par eau Gamme climatisation avec échangeurs à plaques Module hydraulique indépendant



Validité jusqu'au 31 décembre 2019

Prix Tarif HT Départ Ternay (69)
rev 1 du 26_11_2018

MODELE	OCT	HOCT	018	022	030	040	050	070	100	130	150	200	230	280	350	400	500	600
Puissance frigorifique - OCT (kW) Régime d'eau 7/12°C eau condenseur 30/35°C	x		4,0	5,2	7,1	10,5	14,8	22,0	30,1	39,8	44,8	59,6	67,8	82,9	105,0	121,0	153,0	181,0
Puissance calorifique - HOCT (kW) Régime d'eau 45/40°C eau évaporateur 7/12°C		x	3,5	4,6	6,3	9,3	13,2	19,9	26,9	35,6	39,1	53,2	60,3	73,8	92,2	108,0	137,0	160,0
Unité de base (Fabrication spéciale déclarée en PAC avec SCOP)	x		5 170	5 510	5 800	6 400	7 360	8 610	9 560	11 160	13 040	18 010	19 390	22 110	26 290	29 160	33 240	36 850
Unité de base réversible (PAC)		x	5 700	6 040	6 430	7 080	8 140	9 500	10 770	12 370	14 610	19 570	20 960	23 830	28 010	31 260	35 330	38 940
ACCESSOIRES - DIVERS	OCT	HOCT	018	022	030	040	050	070	100	130	150	200	230	280	350	400	500	600
Isolation phonique du compresseur	x	x	150	150	170	190	200	220	250	250	290	370	370	420	500	500	630	630
KITS - CIRCUIT HYDRAULIQUE	OCT	HOCT	018	022	030	040	050	070	100	130	150	200	230	280	350	400	500	600
Module hydraulique (réservoir d'accumulation + pompe P0)	x	x	3 420	3 420	3 420	3 420	3 680	3 680	3 940	3 940	4 280	5 990	5 990	6 420	6 420	7 530	7 530	7 530
Module hydraulique (réservoir d'accumulation + pompe P1)	x	x	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3 940	3 940	4 280	4 280	4 710	6 500	6 500	7 190	7 190	8 560	8 560	8 560
Vanne pressostatique	Eau de tour	x	640	640	640	720	900	900	2 220	2 220	2 220	2 870	2 530	2 530	2 610	2 870	2 870	2 870
			990	990	990	990	1 280	1 280	1 540	1 540	1 540	CF						
	Eau de ville	x	640	640	640	640	680	680	810	810	810	1 080	1 080	1 970	1 970	2 700	2 700	2 700
			990	990	990	990	1 280	1 280	1 710	1 710	1 710	1 880	1 880	2 530	2 530	2 870	2 870	2 870
KITS - DIVERS	OCT	HOCT	018	022	030	040	050	070	100	130	150	200	230	280	350	400	500	600
Kit plots anti-vibratiles	x	x	100	100	100	100	140	140	140	140	140	320	320	320	320	430	430	430
Kit afficheur dupliqué à distance VI610 (câble non inclus)	x	x	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Serial interface	RS485 (ModBus) (1)	x	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
	XWEB300D superviseur (1)	x	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630
	XWEB300D superviseur incl. GSM modem	x	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170
PRESTATIONS TECHNIQUES	OCT	HOCT	018	022	030	040	050	070	100	130	150	200	230	280	350	400	500	600
Mise en service (France Métropolitaine) / Garantie 2 ans	x	x	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

N.B. Les accessoires sont montés d'usine sur les machines. Les kits sont livrés séparément.
 Pour le démarrage progressif des compresseurs voir le tarif spécifique.
 Ces unités sont prévues pour une installation sous un abris et hos gel
 (1) Le kit XWEB300D doit toujours être associé avec le kit RS485 qui doit être commandé séparément.
 Les modèles HOCT400-600 sont réversibles uniquement par inversion des circuits hydrauliques à prévoir par le client