

Refroidisseur d'eau à condensation par eau Gamme industrielle avec Evaporateur immergé dans le réservoir d'eau



Validité jusqu'au 31 décembre 2019

Prix Tarif HT Départ Ternay (69)

rev 2 du 20_12_2018

MODELE	TWEEvo	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Puissance frigorifique - TAEvo (kW) Régime d'eau 7/12°C eau condenseur 35/30°C		10,4	16,1	26,8	31,9	39,9	49,3	54,7	62,6	73,4	82,6	95,8	109,0	105,0	123,0	141,0	165,0	194,0
Unité de base avec pompe P3 (pression disponible 3 bar) (1)		14 330	16 150	20 790	23 410	25 360	28 500	31 900	34 500	34 790	37 470	43 410	48 170	50 460	54 040	60 310	66 420	72 370
Emballage spécifique pour container										400	400	530	530	610	730	730	970	970

ACCESSOIRES - CIRCUIT HYDRAULIQUE	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Unité sans pompe P3 (3 bar)	-440	-440	-490	-490	-470	-470	-670	-670	-970	-970	-1 180	-1 180	-1 450	-1 450	-1 450	-1 870	-1 870
Unité avec pompe P5 (pompe avec pression disponible 5 bar)	610	610	730	730	700	700	1 040	1 040	970	970	1 130	1 130	1 410	1 410	1 410	1 810	1 810
Double pompe P3 (1 en secours)							3 140	3 140	3 520	3 520	4 350	4 350	5 230	5 230	5 230	6 440	6 440
Double pompe P5 (1 en secours)							4 310	4 310	4 600	4 600	5 860	5 860	6 840	6 840	6 840	8 050	8 050
Non ferreux - Fonctionnement sous pression (*)	2 950	3 280	4 220	5 010	5 160	5 380	6 050	6 050	7 530	7 530	Veuillez nous contacter						
Unité sans vanne pressostatique (1)	-680	-710	-1 880	-1 880	-1 800	-1 800	-1 800	-1 980	-1 840	-2 180	-2 180	-2 180	-3 220	-3 220	-3 220	-3 220	-3 220
Unité avec vanne pressostatique eau de puit	-120	-120	-1 130	-1 130	-1 080	-1 080	-1 080	-220	-210	-210	-210	-210	-250	-250	-250	-250	-250
Traçage hors gel évaporateur	510	510	570	570	540	540	620	620	580	580	790	790	760	760	760	1 010	1 010
Détendeur électronique			1 340	1 410	1 440	1 550	1 640	1 640	1 530	1 760	1 760	1 760	2 260	2 260	2 260	2 580	2 580
By-pass automatique interne sur circuit d'eau (coté froid)	940	940	1 410	1 410	1 350	1 350	2 160	2 160	2 010	2 010			3 980	3 980	3 980		

ACCESSOIRES - DIVERS	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Tension 460/3/60 sans norme UL, unité avec pompe P3											790	790	1 010	1 010	1 010	1 260	1 260

KITS - DIVERS	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Kit vase d'expansion (circuit à pression atmosphérique)	350	350	350	350	330	330	330	330	310	310	450	450	430	430	430	500	500
Kit vase d'expansion + apport d'eau automatique (circuit sous pression)	560	560	560	560	540	540	600	600	560	560	820	820	790	790	790	910	910
Kit de remplissage de glycol (seulement pour les circuit sous pression)	320	320	350	350	330	330	460	460	430	430	720	720	700	700	700	N.A.	N.A.
Kit de protection et de réglage hydraulique	170	170	220	220	400	400	400	400	570	570	570	570	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Kit de 4 roulettes (perçage d'usages à prévoir)	220	220	220	220	280	280	280	280									
Kit by-pass externe automatique	Veuillez nous contacter																
Kit vanne pressostatique "eau de tour"																	
Kit vanne pressostatique "eau de puit"																	
Kit de modularité IC 208 CX	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Kit de conversion pour modularité IC 208 CX (1 kit par unité)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Afficheur dupliqué pour contrôle à distance dixel VICX620 pour IC208CX	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310							
Afficheur dupliqué pour contrôle à distance dixel visograph vgi890 avec afficheur LCD	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770							
Interface série	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550

PRESTATIONS TECHNIQUES	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	381	401	402	502	602	702	802
Mise en service (France métropolitaine) / Garantie 2 ans	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

N.B. Les accessoires sont montés d'usine sur les machines. Les kits sont livrés séparément.

(1) Unité de base avec vanne pressostatique modulante en standard

MTA France S.A.S. - 22 Avenue ZAC de Chassagne 69360 TERNAY - Tel + 33 (0)4 72 49 89 89 - Fax +33 (0)4 72 49 89 80 - www.mtafrance.fr - devis@mta-fr.com