





### Réfrigérants finaux à air

Modèle	Débit d'air		Type de séparateur	Dimensions (mm)					Poids (kg)		Connexions d'air				Prix (Euro)	
	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /min		A	B	C	D	E	AF seul	AF + sep,	Air sans séparateur	Air avec séparateur	Condensats	Q min	AF seul	AF + sep,
<b>AF 007</b>	36	0,6	AS 035	769	510	523	435	750	16	17,1	3/4"	1/2"	1/2"	500	<b>670</b>	<b>760</b>
<b>AF 013</b>	72	1,2	AS 035	769	510	523	435	750	18	19	3/4"	1/2"	1/2"	500	<b>760</b>	<b>860</b>
<b>AF 025</b>	144	2,4	AS 080	870	520	725	600	842	24	26,8	1 1/4"	1"	1/2"	700	<b>1 210</b>	<b>1 360</b>
			MS 042			766						1 1/4"				<b>1 550</b>
<b>AF 037</b>	216	3,6	AS 080	870	520	725	600	842	26	28,8	1 1/4"	1"	1/2"	700	<b>1 300</b>	<b>1 450</b>
			MS 042			766						1 1/4"				<b>1 640</b>
<b>AF 055</b>	324	5,4	AS 125	1 200	529	895	770	1 083	39	42,9	2"	1 1/2"	1/2"	1 200	<b>1 770</b>	<b>1 960</b>
			MS 105			1 008						2"				<b>2 210</b>
<b>AF 086</b>	510	8,5	MS 105	1 120	529	1 008	770	1 083	40	45,5	2"	2"	1/2"	1 200	<b>1 910</b>	<b>2 360</b>
<b>AF 121</b>	720	12	MS 165	1 570	737	1 205	900	1 525	86	106	2 1/2"	2 1/2"	1"	1 700	<b>2 780</b>	<b>3 550</b>
<b>AF 161</b>	960	16	MS 165	1 570	737	1 205	900	1 525	88	108	2 1/2"	2 1/2"	1"	1 700	<b>3 130</b>	<b>3 890</b>
<b>AF 201</b>	1 200	20	MS 165	1 570	737	1 205	900	1 525	90	110	2 1/2"	2 1/2"	1"	1 700	<b>3 620</b>	<b>4 380</b>
<b>AF 251</b>	1 613	26,8		1 501	686	1 879	/	1 364	260	284	DN 100	DN 125	1 1/4"	1 800		
<b>AF 381</b>	2 323	38,7		1 900	780	2 216	/	1 758	302	350	DN 125	DN 150	1 1/4"	2 300		

#### Notes :

- Conformément à la norme ISO 7183, les débits indiqués se réfèrent au rendement atmosphérique du compresseur (aspiration 20°C et 1 bar absolu) et aux conditions de nominales de fonctionnement suivantes : pression de fonctionnement indiquée sur le tableau, température d'entrée d'air comprimé 120°C, température ambiante 20 °C, pression 7 bar(g), RH 100% et température de sortie 10°C supérieure à la température d'eau de refroidissement.
- Pression maximum de 16 bar(g).
- Alimentation électrique :
  - 230V/1Ph/50 Hz (AF007-013) et 400V/3ph/50 Hz (AF025-381).
  - Possibilité de 60 Hz ou d'alimentation spécifique sur consultation
- Température entrée d'air comprimé maximum de 200°C.
- Sur les modèles avec le réfrigérants + le séparateur en kit le purgeur n'est pas inclus (voir Page 17 dans la rubrique purgeurs de condensats).
- Emballage avec nylon + carton pour les modèles jusqu'au AF 037 et palette avec une caisse légère en bois + protection en nylon pour les autres modèles.

