



TAURUS TECH / HTAURUS TECH

Refroidisseur d'eau à condensation par air avec évaporateur à plaques
Compresseur(s) SCROLL - R410A

Validité jusqu'au 31 juin 2011

2010 Prix Tarif, HT, Départ TERNAY (69)

MODELE	TAT			HTAT			030	035	040	050	055	060	
	N	SN	SSN	N	SN	SSN							
puissance frigorifique* - TAT/N (kW)	N	SN	SSN	N	SN	SSN	73,0	82,7	100,4	114,8	129,3	143,3	
Unité froid seul de base	x						22 870	24 210	27 890	33 130	35 810	37 150	
		x					23 090	24 430	28 110	33 350	36 030	37 370	
			x				24 540	25 880	29 560	34 800	38 040	39 380	
Unité réversible de base				x			27 550	29 000	33 690	41 830	44 620	45 960	
					x		27 780	29 230	33 910	42 050	44 840	46 180	
						x	29 230	30 680	35 360	43 500	46 850	48 190	
OPTIONS CIRCUITS FRIGORIFIQUES		TAT			HTAT			030	035	040	050	055	060
		N	SN	SSN	N	SN	SSN						
vannes compresseurs		x	x	x				290	320	360	560	560	600
variation de vitesse des ventilateurs					x	x	x	310	310	360	650	650	650
Désurchauffeur 20 %		x	x	x	x	x	x	950	950	950	1 230	1 230	1 230
Récupération de chaleur 100 %		x	x	x				2 180	2 230	2 230	4 460	4 460	4 460
		x	x	x				7 250	7 250	8 370	12 270	12 830	13 390
OPTIONS CIRCUIT HYDRAULIQUE		TAT			HTAT			030	035	040	050	055	060
		N	SN	SSN	N	SN	SSN						
Pompe P15		x	x	x	x	x	x	1 900	1 900	1 900	1 950	1 950	1 950
Pompes P15+P15 (1 en stand-by)		x	x	x	x	x	x	3 900	3 900	3 900	4 130	4 130	4 130
Réservoir + pompe P15 (ACC+P15)		x	x	x	x	x	x	2 340	2 340	2 510	2 790	2 790	2 790
Réservoir + pompes P15+P15 (ACC+P15+P15)		x	x	x	x	x	x	4 130	4 130	4 350	4 910	5 020	5 020
Traçage hors-gel		unité de base		x	x	x	x	890	890	890	1 000	1 000	1 000
		unité de base + pompe(s)		x	x	x	x	1 120	1 120	1 120	1 230	1 230	1 230
		Unité de base +ballon+pompe(s)		x	x	x	x	1 510	1 510	1 510	1 520	1 520	1 520
OPTIONS DIVERSES (monté)		TAT			HTAT			030	035	040	050	055	060
		N	SN	SSN	N	SN	SSN						
Résistances de carter compresseurs		x	x	x	std	std	std	170	170	210	460	460	460
Dispositif pour ambiance jusqu'à -20°C (inclus variation ventilateurs, résistances de carter)		x	x	x				1 900	1 900	1 940	2 470	2 470	2 470
					x	x	x	1 730	1 730	1 730	2 010	2 010	2 010
Grilles de protection condenseur		x	x	x	x	x	x	500	500	500	730	730	730
Filtres à air condenseurs (en alternative aux grilles)		x	x	x	x	x	x	450	450	450	640	640	640
Traitement époxy condenseurs		x		x	x	x		2 450	2 570	2 680	3 010	3 350	3 350
				x				2 680	2 790	3 010	3 350	3 790	3 790
								2 790	2 900	3 120	3 460	3 790	3 790
KITS - DIVERS (non monté)		TAT			HTAT			030	035	040	050	055	060
		N	SN	SSN	N	SN	SSN						
kit / plots anti-vibratiles		x	x	x	x	x	x	460	460	460	460	460	460
kit / protection et réglage hydraulique		x	x	x	x	x	x	520	520	520	970	970	970
Afficheur dupliqué à distance		unité sans récupération de chaleur		x	x	x	x	180	180	180	220	220	220
		unité avec récupération de chaleur		x	x	x		220	220	220	220	220	220
Interface série		RS485 (ModBus)		x	x	x	x	220	220	220	220	220	220
		XWEB300 supervisor		x	x	x	x	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
		XWEB300 supervisor incl. GSM modem		x	x	x	x	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
PRESTATIONS TECHNIQUES		TAT			HTAT			030	035	040	050	055	060
		N	SN	SSN	N	SN	SSN						
Mise en service		x	x	x	x	x	x	1750	1750	1750	2100	2100	2100

* Puissances frigorifique pour régime d'eau 7/12 °C - température ambiante 35 °C sans glycol