



HAE Evo

Refroidisseur d'eau réversible en PAC avec batterie à air
Evaporateur immergé dans le réservoir d'eau

Validité jusqu'au 30 juin 2012

2011 Prix Tarif. HT. Départ TERNAY (69)

MODELE	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Puissance frigorifique en (Kw) pour : Régime d'eau 7/12°C temp. ambiante = 32 °C sans glycol	9,7	14,2	19,6	29,2	36,9	42,1	48,5	57,2	63,8	71,7
base HAEvo unit	12 380	13 440	16 210	18 470	20 470	22 410	29 200	30 970	33 280	34 980
OPTIONS CIRCUIT HYDRAULIQUE	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Unité sans pompe 3 bar	-410	-410	-450	-450	-590	-590	-610	-610	-960	-960
Unité avec pompe 5 bar	440	440	600	600	580	580	850	850	850	850
Double pompe 3 bar (1 en secours)	N.A.	N.A.	N.A.	c.s.	c.s.	c.s.	2 300	2 300	2 940	2 940
Double pompe 5 bar (1 en secours)	N.A.	N.A.	N.A.	c.s.	c.s.	c.s.	4 330	4 330	4 330	4 330
Circuit non ferreux côté liquide à refroidir	2 590	2 590	3 050	3 770	3 770	4 440	4 770	4 770	5 790	5 790
Kit vase d'expansion atmosphérique et de visualisation du niveau d'eau	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Kit vase d'expansion fermé et apport d'eau automatique	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
kit de raccordement filetage NPT	110	110	130	130	130	130	160	160	160	160
kit de raccordement filetage NPT circuit non ferreux	230	230	360	360	360	360	520	520	520	520
Kit protection et réglage hydraulique	180	180	380	380	380	380	590	590	590	590
ACCESSOIRES CIRCUIT FRIGORIFIQUE	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Traçage hors gel évaporateur	700	700	810	940	940	940	900	900	900	900
ACCESSOIRES CIRCUIT AERAIQUE	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Traitement époxy des batteries	220	300	420	420	880	880	900	1 180	1 180	1 250
Kit Filtres aux condenseurs	260	260	260	260	260	260	400	400	400	400
Variateur de vitesse électronique (pour ventil. axiaux uniquement) (Montage usine)	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930
Kit / Variateur de vitesse électronique (pour ventil. axiaux uniquement)	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510
OPTIONS DIVERSES	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Alimentation 460/3/60	360	360	340	340	340	340	870	870	870	870
Carrosserie inox	4 800	5 570	6 020	6 300	6 300	6 300	11 450	11 450	11 780	11 780
Kit 4 roulettes pivotantes (perçage du châssis à prévoir)	560	560	540	540	540	540	--	--	--	--
INTERFACE SERIE	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Kit commande à distance ON/OFF (150 m)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Afficheur dupliqué pour contrôle à distance	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Kit supervision XWEB300	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
Kit modem GSM XWEB300	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Kit supervision RS485	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
PRESTATIONS TECHNIQUES	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351
Mise en service / Garantie 2 ans	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000