



ORION _ H/ ORION

Refroidisseur d'eau à condensation par air centrifuge
Gamme climatisation avec compresseur(s) **SCROLL**, évaporateur à plaques

Validité jusqu'au 30 juin 2012

Prix Tarif, HT, Département TERNAY (69)

UNITE DE BASE	071	081	101	131	171	211	251	301
Puissance frigorifique en (Kw) *	17,1	21,1	28,8	37,3	43,6	50,1	57,1	66,6
ON (froid seul)	10 150	11 040	12 760	14 860	17 060	19 720	21 910	22 580
Puissance frigorifique en (Kw) *	16,1	20,7	28,1	36,3	41,6	48,4	54,8	63,2
HON (reversible)	11 500	12 690	14 960	17 710	19 830	23 700	25 740	26 250
ACCESSOIRES -MODULE HYDRAULIQUE	071	081	101	131	171	211	251	301
Réservoir + Pompe P0	1 260	1 260	1 260	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400
Réservoir + pompe P1	1 250	1 270	1 270	1 350	1 350	1 420	1 420	1 420
Pompe P0	750	750	790	840	860	1 190	1 010	1 010
Pompe P1	740	740	780	840	860	1 190	1 020	1 020
ACCESSOIRES - CIRCUIT HYDRAULIQUE	071	081	101	131	171	211	251	301
Variation de vitesse des ventilateurs	1 450	1 450	1 470	1 470	1 490	1 380	1 490	1 480
Traçage hors-gel (refroidisseur sans kit hydraulique)	220	230	230	270	270	270	270	270
Traçage hors-gel (refroidisseur avec kit hydraulique)	400	430	430	480	480	480	480	480
ACCESSOIRES - CIRCUIT ELECTRIQUE	071	081	101	131	171	211	251	301
kit contrôleur de phases	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310
ACCESSOIRES - DIVERS	071	081	101	131	171	211	251	301
Traitement époxy des batteries	1 080	1 080	1 320	1 350	1 670	1 670	1 990	1 990
Capotage phonique des compresseurs	160	160	170	190	240	330	350	360
Kit filtres à air condenseur	240	440	440	710	710	760	760	760
kit plots anti-vibratiles	140	140	690	690	690	690	690	690
kit résistances de carter	100	100	250	250	250	440	440	440
ACCESSOIRES - REGULATION	071	081	101	131	171	211	251	301
kit Commande à distance	380	380	380	380	380	380	380	380
Kit de supervision XWEB300	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Kit de supervision RS485	350	350	350	350	350	350	350	350
Kit de supervision modem GSM	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
PRESTATIONS TECHNIQUES	071	081	101	131	171	211	251	301
Mise en service / Garantie 2 ans	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750

* Puissances frigorifique pour régime d'eau 7/12 °C - température ambiante 35 °C sans glycol