



## TAURUS TECH \_ H/ TAURUS TECH

### Refroidisseur d'eau à condensation par air avec évaporateur à plaques

### Compresseur(s) SCROLL - R410A

Validité jusqu'au 31 décembre 2014  
 Prix Tarif HT Départ Ternay (69)  
 rev 1 du 09\_12\_2013

MODELE	TAT			HTAT			MC/TAT			030	035	040	050	055	060	065
	N	SN	SSN	N	SN	SSN	N	SN	SSN							
cooling capacity - TAT/N (kW)										72,5 / 78,0	82,2 / 85,5	99,0 / 109,0	113,0 / 121,0	129,0 / 137,0	143,0 / 150,0	155,0 / 162,0
Unité de base	x									24 980	26 550	30 520	36 180	39 370	41 780	44 800
		x								25 260	26 830	30 800	36 520	39 710	42 170	N.A.
			x							26 770	28 340	32 480	38 200	41 390	43 850	N.A.
Unité de base réversible				x						30 080	32 040	37 190	45 700	48 840	50 400	55 440
					x					30 360	32 320	37 470	46 040	49 170	50 800	N.A.
						x				31 870	33 830	39 150	47 720	51 300	52 920	N.A.
Unité de condensation de base							x			22 240	23 470	27 390	32 710	35 340	36 520	N.A.
								x		22 520	23 750	27 670	33 040	35 680	36 910	N.A.
									x	24 030	25 260	29 350	34 720	37 800	39 040	N.A.

ACCESSORIES - COOLING CIRCUIT	TAT			HTAT			MC/TAT			030	035	040	050	055	060	065
	N	SN	SSN	N	SN	SSN	N	SN	SSN							
Vannes compresseurs Entrée / Sortie	x	x	x							320	360	400	610	610	670	670
				x	x	x				340	360	400	700	700	790	790
Variation de vitesse électronique des ventilateurs							x	x	x	130	140	160	210	210	230	230
De-surchauffeur 20 %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 040	1 040	1 040	1 350	1 350	1 350	1 350
Récupération de chaleur 100 %	x	x	x							2 520	2 580	2 580	5 160	5 380	5 720	6 050
										8 070	8 070	9 410	13 670	14 450	15 120	15 910

ACCESSORIES - HYDRAULIC CIRCUIT	TAT			HTAT			MC/TAT			030	035	040	050	055	060	065
	N	SN	SSN	N	SN	SSN	N	SN	SSN							
Pompe P15	x	x	x	x	x	x				1 800	1 800	1 800	2 020	2 020	2 020	2 020
Double pompe P15 ( 1 en secours )	x	x	x	x	x	x				3 810	3 810	3 810	4 200	4 200	4 200	420
Réservoir d'accumulation + pompe P15	x	x	x	x	x	x				2 640	2 640	2 640	2 920	2 920	2 920	2 920
Réservoir d'accumulation + double pompe P15 ( 1 en secours )	x	x	x	x	x	x				4 480	4 480	4 480	5 320	5 320	5 320	5 320
Pompe P2	x	x	x							2 360	2 360	2 360	2 690	2 690	2 690	2 690
Double pompe P2 ( 1 en secours )	x	x	x							4 930	4 930	4 930	5 550	5 550	5 550	5 550
Réservoir d'accumulation + pompe P2	x	x	x							3 360	3 360	3 360	4 040	4 040	4 040	4 040
Réservoir d'accumulation + double pompe P2 ( 1 en secours )	x	x	x							6 440	6 440	6 440	7 060	7 060	7 060	7 060
Traçage hors gel	Unité de base			x	x	x				980	980	980	1 100	1 100	1 100	1 100
	Unité de base + pompe(s)			x	x	x	x	x	x	1 240	1 240	1 240	1 350	1 350	1 350	1 350
	Unité de base + pompe(s) et réservoir			x	x	x	x	x	x	1 660	1 660	1 660	1 800	1 800	1 800	1 800

ACCESSORIES - VARIOUS	TAT			HTAT			MC/TAT			030	035	040	050	055	060	065
	N	SN	SSN	N	SN	SSN	N	SN	SSN							
Fonctionnement avec température air jusqu'à -20°C (1)	x	x	x				x	x	x	2 130	2 130	2 130	2 690	2 690	2 690	2 690
				x	x	x				1 910	1 910	1 910	2 240	2 240	2 240	2 240
Capotage du groupe hydraulique	x	x	x				x	x	x	1 240	1 240	1 240	1 520	1 520	1 520	1 520
Grille de protection en métal (2)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	900	900	900	1 350	1 350	1 350	1 350
Filtres aux condenseurs (2)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	500	500	500	700	700	700	700
Batterie à air avec traitement de protection (epoxy)	x			x			x			2 690	2 800	2 920	3 360	3 700	3 700	3 700
	x			x			x			3 030	3 140	3 360	3 760	4 150	4 150	4 150

KITS - VARIOUS	TAT			HTAT			MC/TAT			030	035	040	050	055	060	065
	N	SN	SSN	N	SN	SSN	N	SN	SSN							
Kit plots anti-vibratiles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	520	520	520	520	520	520	520
Afficheur dupliqué	VI610 (sans câbles)			x	x	x	x	x	x	240	240	240	240	240	240	240
	VI820 (sans câbles)			x	x	x				240	240	240	240	240	240	240
Interface série	RS485 ( ModBus )			x	x	x	x	x	x	280	280	280	280	280	280	280
	XWEB300D superviseur (3)			x	x	x	x	x	x	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720
	XWEB300D superviseur incl. modem GSM (3)			x	x	x	x	x	x	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

PRESTATIONS TECHNIQUES	TAT			HTAT			MC/TAT			030	035	040	050	055	060	065
	N	SN	SSN	N	SN	SSN	N	SN	SSN							
Mise en service (France Métropolitaine) / Garantie 2 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

N.B. Les accessoires sont montés d'usine sur les machines. Les kits sont livrés séparément.  
 Pour le démarrage progressif des compresseurs voir le tarif spécifique.

- (1) Le prix inclus le variateur de vitesse
- (2) L'unité peut être équipée de filtres ou de grilles mais il est possible d'avoir les deux.
- (3) Le kit XWEB300D superviseur doit toujours être associé avec le kit RS485 qui doit être commandé séparément.

\* Puissances frigorifique pour régime d'eau 7/12 °C - température ambiante 35 °C sans glycol